

Ohje Steyr SSG69 kiväärin virittämiseen.

1. Tarvittavat työkalut:

- a. 3mm kuusiokoloavain (toimitetaan aseeseen mukana)
- b. 2 kpl 3mm tuurna, pienet ruuvarit tai kärkipihdit
- c. Ristipääruuvvari



2. Piipun irrotus tukista:

- a. Irrota lipas
- b. Avaa 3 kpl kuusiokoloruuveja nuolen osoittamista paikoista.



3. Ulkopiipun irrotus:

- a. Avaa 2 kpl ristipääruuvia
- b. Irrota pieni metallilevy
- c. Ulkopiippu lähtee irti vetämällä
- d. ÄLÄ hävitä pientä valkoista rengasta joka on sylinterin ympärillä ennen ulkopiippua



4. Sylinterinpään irrotus

- a. Laita 2 kpl n. 3mm työkalut pieniin reikiin sylinterin päässä kuten kuvassa



5. Sylinterinpään irrotus

- a. Käännä sylinterinpäätä vastapäivään
- b. Sylinterinpää tulee ulos jousen työntämänä, joten varo sormiasi



6. Sylinterin osat

- a. Sylinteristä tulee ulos ainoastaan jousi ja mäntä
- b. Jousenohjain on sylinterin pohjassa kiinni



7. Vahvemman jousen asennus

- a. Kun laitat jousen sisään varmista, että jousenohjain on jousen sisällä
- b. Jos valkoinen rengas sylinterin ympärillä on tippunut, varmista että laitat sen paikalle ennen ulkopiippua.



8. Ulkopiipun asennus

- a. Varmista että valkoinen rengas on paikallaan
- b. Aseta ulkopiipun pieni reikä keskelle, johon pieni metalli levy tulee. Tämä pitää ulkopiipun paikallaan.
- c. Ruuvaa pieni metalli levy paikalleen



9. Aseen kokoaminen

- a. Aseta piippu takaisin tukin päälle
- b. Kiristä 3 kuusiokoloruuvia
- c. Laita lipas kiinni
- d. OLET VALMIS

